

Soin protecteur pour parquet vitrifié

FINISH CARE

Émulsion de soin à base d'eau pour les soins initiaux et d'entretien

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Émulsion d'entretien à base d'eau destinée à l'entretien initial et d'entretien courant des sols en bois et en liège vitrifiés, des parquets préfinis, du linoléum, du PVC, ainsi que des sols en pierre naturelle et artificielle. Le film protecteur anti-salissures améliore l'étanchéité et l'aspect de la surface, tout en prolongeant la durée de vie du revêtement de sol.

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour un soin haut de gamme des sols.

ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Sol en liège / parquet vitrifié
- ▶ sols en bois et en liège traités avec PALLMANN HARDWAXOIL
- ▶ Parquet multiplis vitrifié
- ▶ Linoléum
- ▶ PVC
- ▶ Sol en pierre naturelle ou artificielle

**LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :**

- ▶ Séchage rapide
- ▶ Robuste
- ▶ Aucun lustrage nécessaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	0,75 et 5 l
Tenue en stock :	environ 24 mois
Aspect :	satiné, mat
Consommation :	Premier entretien: env. 20 ml/m ²
	Entretien courant: env. 50 - 150 ml/5 litres d'eau
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Avec le MOUILLEUR PALLMANN, un balai ou un aspirateur, éliminer toutes traces de poussières et saletés sur le sol.

MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. **Premier entretien:** Appliquer env. 20 ml de PALLMANN FINISH CARE pur /m² avec le BALAI MOUILLEUR PALLMANN, régulièrement et finement. Ne pas lustrer.
3. **Entretien courant:** Au préalable, nettoyer avec le PALLMANN CLEAN en dilution. Puis avec le PALLMANN FINISH CARE diluer env. 50 - 150 ml /5L d'eau, appliquer finement avec le BALAI MOUILLEUR PALLMANN. L'entretien dépend de la fréquence d'utilisation.
4. Après séchage (1 heure environ), la surface pourra être remise en circulation.
5. Sur sol nettoyé en profondeur (PALLMANN CLEAN STRONG), il est recommandé de procéder à un premier entretien avec PALLMANN FINISH CARE (voir §2).
6. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien correspondantes.



PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ Durée de vie environ 24 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- ▶ L'utilisation de nos produits d'entretien convient à tous les parquets vernis usine. En de très rares occasions, une réaction peut survenir. En cas de doute réaliser un essai préalable.
- ▶ Une surface fraîchement vitrifiée pourra être traitée avec le soin protecteur FINISH CARE PALLMANN après séchage à cœur.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ininflammable. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

GESTION DES DECHETS:

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Rincer le conditionnement intégralement vidé avec un peu d'eau puis le donner au recyclage. Respecter les directives locales / nationales en vigueur, relatives à l'élimination. Regrouper les restes de produit et l'eau de rinçage et les réutiliser. Si nécessaire, élimination spéciale de l'emballage avec son reste de produit ainsi que des restes de produit.