

Nettoyant pour parquet pH neutre

CLEAN

Agent nettoyant aqueux pour parquet vitrifié, huilé ou sur du liège. Convient également pour le nettoyage de sol en linoléum, PVC, en pierre naturelle ou artificielle.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Nettoyant neutre à base d'eau pour éliminer la saleté des sols.

DOMAINES D'UTILISATION :

Nettoyant à base d'eau qui élimine bien les salissures et crée ainsi les conditions nécessaires au traitement ultérieur des parquets vitrifiés ou huilés.

ADAPTÉ ENTRE :

Le nettoyage courant de :

- ▶ Sol en liège / parquet vitrifié
- ▶ Parquet huilé / ciré
- ▶ Linoléum
- ▶ PVC
- ▶ Sol en pierre naturelle ou artificielle

Le nettoyage intensif de :

- ▶ parquets traités à l'huile PALLMANN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement	0,75 et 5 l
Tenue en stock	environ 24 mois
Couleur	
Consommation	Nettoyage courant: env. 50 - 100 ml/5 litres d'eau Nettoyage de bas: env. 200 ml/5 litres d'eau à pur*
Température idéale de mise en oeuvre	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %

*Le dosage sera adapté en fonction du degré d'encrassement, de 200 ml pour 5 litres à une utilisation pure.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Avec le MOUILLEUR PALLMANN, un balai ou un aspirateur, éliminer toutes traces de poussières et saletés sur le sol. Si vraiment le parquet est très encrassé, effectuer d'abord un nettoyage méticuleux avec un nettoyant intensif.



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Séchage rapide
- ▶ Nettoyage sans traces

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65>
- ▶ Durée de vie environ 24 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40>
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- ▶ Une surface fraîchement vitrifiée pourra être nettoyée avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN après schage à cœur.
- ▶ Attendre au moins 12 heures (à l'huile SOYABASE PLUS et MAGIC OIL 1K EASY au moins 4 à 7 jours) avant de nettoyer une surface fraîchement huilée avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ininflammable. Pendant la mise en oeuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

ELIMINATION :

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Rincer le conditionnement intégralement vidé avec un peu d'eau puis le donner au recyclage. Respecter les directives locales / nationales en vigueur, relatives à l'élimination. Regrouper les restes de produit et l'eau de rinçage et les réutiliser. Si nécessaire, élimination spéciale de l'emballage avec son reste de produit ainsi que des restes de produit.