

Emulsion de soin antidérapante pour parquet

FINISH CARE STOP

Emulsion de soin antidérapante, aqueuse, pour le premier entretien et l'entretien courant pour parquet vitrifié, ou sur du liège, linoléum, PVC, en pierre naturelle ou artificielle.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Produit spécialement développé pour répondre aux exigences particulières de la norme allemande DIN 18032. L'utilisation de ce soin antidérapant est recommandée pour les domaines suivants: gymnases, jardins d'enfants, maisons de retraite et bâtiments publics. Ainsi, il améliore l'aspect de la surface et prolonge aussi la durée de vie du sol.

ADAPTÉ ENTRE :

- ▶ Sol en liège / parquet vitrifié
- ▶ Parquet multiplis vitrifié
- ▶ Linoléum
- ▶ PVC
- ▶ Sol en pierre naturelle ou artificielle



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Séchage rapide
- ▶ Robuste
- ▶ Antidérapant
- ▶ Aucun lustrage nécessaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement	0,75 et 5 l
Tenue en stock	environ 24 mois
Couleur	
Consommation	Premier entretien: pur à env. 20 ml/m ² Entretien courant: env. 50 - 150 ml/5 litres d'eau
Température idéale de mise en oeuvre	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Avec le MOUILLEUR PALLMANN, un balai ou un aspirateur, éliminer toutes traces de poussières et saletés sur le sol.

MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. **Premier entretien:** Appliquer env. 20 ml de PALLMANN FINISH CARE STOP pur /m² avec le BALAI MOUILLEUR PALLMANN, régulièrement et finement. Ne pas lustrer.
3. **Entretien courant:** Effectuer le nettoyage courant avec PALLMANN CLEAN. Diluer env. 50 - 150 ml de PALLMANN FINISH CARE STOP dans 5 litres d'eau et appliquer finement avec le BALAI MOUILLEUR PALLMANN. Cet entretien devra être renouvelé en fonction des contraintes subies.
4. Après séchage (1 heure environ), la surface pourra être remise en circulation.
5. Sur sol nettoyé en profondeur (PALLMANN CLEAN STRONG), il est recommandé de procéder à un premier entretien avec PALLMANN FINISH CARE STOP.
6. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien correspondantes.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65>
- ▶ Durée de vie environ 24 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température supérieur à 40°C
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- ▶ L'utilisation de nos produits d'entretien convient à tous les parquets vernis usine. En de très rares occasions, une réaction peut survenir. En cas de doute réaliser un essai préalable.
- ▶ Une surface fraîchement vitrifiée pourra être traitée avec le soin protecteur FINISH CARE STOP PALLMANN après séchage à cœur.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ininflammable. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

ELIMINATION :

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Rincer le conditionnement intégralement vidé avec un peu d'eau puis le donner au recyclage. Respecter les directives locales / nationales en vigueur, relatives à l'élimination. Regrouper les restes de produit et l'eau de rinçage et les réutiliser. Si nécessaire, élimination spéciale de l'emballage avec son reste de produit ainsi que des restes de produit.