

Huile à parquet 2C naturelle à base de matière première régionale

MAGIC OIL 2K CHANGE

Huile pour parquet bicomposante sans solvant, à base d'huile de chanvre pressée à froid et de cires, à séchage par oxydation.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Mélange d'huile et de cire permettant d'obtenir une surface à pores ouverts, respirante et perméable à la vapeur. La teneur en cire de MAGIC OIL 2K CHANGE confère à la surface un aspect naturel et la rend hydrofuge et anti-salissures. L'utilisation de matières premières renouvelables issues de l'agriculture régionale et biologique permet de réduire les émissions de CO₂ d'environ 60 % par rapport aux huiles pour parquet classiques.

ADAPTÉ ENTRE :

- ▶ un parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ un pavage de bois RE
- ▶ un parquet sur sol chauffant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	récipient métal
Conditionnement	0,91 + 0,09 l
Tenue en stock	au moins 12 mois
Proportion du mélange	10 : 1
Consommation	env. 25 – 50 ml/m ²
Température idéale de mise en oeuvre	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange	env. 1 heure*
Recouvrable	après env. 30 minutes*
Sollicitable	après env. 12 heures*

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

En fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface du bois, du parquet à traiter, la consommation peut varier.

LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Met en valeur la couleur et la structure du bois
- ▶ Antidérapance R10 / selon DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (résistance à la salive et à la transpiration)
- ▶ EN 71-3 (Sécurité des jouets chapitre 3: Migration de certains composants)
- ▶ Protection contre le feu Cfl-s1 (épaisseur minimale du bois 19 mm, densité brute d'au moins 480 kg/m³ pour une humidité du bois de 9%)
- ▶ Réduit l'émission de CO₂ d'env. 60% comparé à une huile à parquet traditionnelle

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le sol en bois à huiler doit être jointé, propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur.

MISE EN OEUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le bidons à la température ambiante recommandée (20°C) et bien l'agiter.
2. Mélanger MAGIC OIL 2K CHANGE avec le composant durcisseur et l'appliquer uniformément sur le support avec la SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX PALLMANN.
3. Env. 30 minutes après le spatulage, éliminer l'excédent au PAD BEIGE PALLMANN.
4. Après avoir passé la 1ère couche au pad - si nécessaire - appliquer une 2ème couche de MAGIC OIL 2K CHANGE. Immédiatement après l'application de la 2ème couche, polir à nouveau avec UN PAD BLANC PALLMANN. Aucun excédent de produit ne doit subsister sur la surface.
5. En raison du différent pouvoir d'absorption des types de bois ainsi que des types de parquet, une 3ème application peut se faire le lendemain. En principe, le nombre d'applications dépend de la saturation du bois.
6. Après utilisation, nettoyer les outils avec les Lingettes UZIN CLEAN BOX.

MISE EN GARDE :

Les tampons ou matériaux textiles imprégnés de produit peuvent s'enflammer spontanément au contact de l'air : humidifier abondamment à l'eau les chiffons, tampons, etc. imprégnés, puis les conserver / les éliminer dans des récipients ignifuges hermétiquement fermés.

Les poussières de ponçage issues des systèmes de séchage à l'oxygène sont auto-inflammables. Risque d'incendie ! Arroser les poussières de ponçage et les éliminer dans des récipients ignifuges hermétiquement fermés!

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Les conditions optimales d'application se situent entre 18 et 25 °C et une humidité relative de 35 % à 65 %. Les basses températures et une humidité élevée allongent le temps de séchage, tandis que les températures élevées et une faible humidité le raccourcissent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé, le lapacho, le chêne fumé ou encore le wengé, ainsi que les résineux, contiennent des composants (par exemple des « inhibiteurs », des résines ou des dépôts minéraux) pouvant entraîner des retards de séchage importants, des problèmes d'imprégnation ou des altérations de la couleur. En raison de la diversité et des propriétés totalement différentes de ces bois, il convient systématiquement de vérifier leur compatibilité et de réaliser un test préalable.
- ▶ Recommandé pour les essences de bois européennes claires disponibles dans le commerce.

- ▶ Le produit, dans son emballage d'origine et stocké dans un endroit sec, se conserve au moins 12 mois. Protéger du gel et ne pas exposer à des températures supérieures à 40 °C.
- ▶ Une fois le durcisseur ajouté, le récipient ne doit plus être fermé hermétiquement – risque d'éclatement !
- ▶ Pour le mastic de jointolement, il convient d'utiliser un mastic à bois PALLMANN adapté.
- ▶ Dans le cas de lames non sans joint et/ou chanfreinées, nous recommandons de demander conseil auprès d'un spécialiste en application.
- ▶ Sur les parquets structurés, appliquer l'huile par petites touches et l'étaler immédiatement en une couche fine et uniforme à l'aide du TAMPON DE NETTOYAGE PALLMANN BEIGE. Absorber l'excédent ou le polir à l'aide du TAMPON DE NETTOYAGE PALLMANN BLANC. Il ne doit rester aucun excédent de produit sur la surface du parquet.
- ▶ La surface ne peut être soumise à une sollicitation complète qu'au bout de 12 heures au plus tôt.
- ▶ La surface de parquet huilée ne doit pas être recouverte pendant les 12 premières heures suivant l'application de MAGIC OIL 2K CHANGE.
- ▶ Effectuer l'entretien courant et le nettoyage au plus tôt après 12 heures.
- ▶ Pour garantir une longue durée de vie du sol, nous recommandons un entretien régulier conformément aux instructions du fabricant avec PALLMANN MAGIC OIL CARE et un nettoyage d'entretien avec PALLMANN NEUTRALREINIGER. Vous trouverez les cycles précis de nettoyage et d'entretien dans les instructions d'entretien pour les parquets huilés.
- ▶ Les normes et fiches techniques suivantes, entre autres, s'appliquent également et il est recommandé de les respecter : DIN 18356 « Travaux de parquet et de pavage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol ».

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.